OPTION

✶ Peuvent être installées dans les connecteurs des cartes optionnelles des appareils compatibles. ✶ La fréquence d'échantillonnage indiquée est la plus haute fréquence supportée.
✶ Pour de plus amples détails concernant l'installation et le fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du maillon concerné.
✶ Les cartes optionnelles présentées ne sont là que dans un but d'illustration. La forme et la couleur des produits actuellement commercialisés peut être différente.

Cartes optionnelles pour amplificateurs intégrés et préamplificateurs

Pour DAC-20 et AD9/AD-20, il existe des limitations concernant le nombre de cartes enfichables et leur fonctionnalité. L'utilisation dans d'autres modes que ceux listés ci-dessous peut être impossible. Pour de plus amples détails concernant les anciens modèles, consultez votre revendeur agréé Accuphase.

Utilise 1 connecteur

Carte d'entrée numérique
DAC-20

Pour lecture de signaux numériques via des maillons numériques

COAXIAL : Pour câble numérique coaxial 75 ohms
OPTICAL : Pour câble à fibre optique (entrée prioritaire)

- Fréquence d'échantillonnage : 96 kHz
- Appareils compatibles : C-2000, C-2110, C-245 (1 carte), CX-260 (1 carte), E-213, E-250, E-308 (1 carte), E-350, E-408, E-450, E-530, E-550, E-560

Utilise 1 connecteur

Carte d'entrée analogique Disc (Phono)
AD-9/AD-20

Entrée pour lecture de signaux pour enregistrement analogique. Intègre un préampli Phono RIAA de gain élevé, hautes performances.

- Supporte les cellules à aimant mobile (MM) et bobines mobiles (MC)
- Sélecteur d'impédance d'entrée et filtre subsonique
- Appareils compatibles : AD-9: E-211, E-212, E-213 AD-20: C-2000, C-2110, C-245, C-265, CX-260, E-250, E-307, E-308, E-350, E-407, E-408, E-450, E-530, E-550, E-560

✶ L'illustration montre la carte AD-20

Utilise 1 connecteur

Carte d'entrée Ligne
LINE-9/LINE-10

Entrée générale Haut Niveau pour connexions asymétriques

- Appareils compatibles : LINE-9: E-211, E-212, E-213 LINE-10: C-2000, C-2110, C-245, C-265, CX-260, E-250, E-307, E-308, E-350, E-407, E-408, E-450, E-530, E-550, E-560

✶ L'illustration montre la carte LINE-10

Préamplificateur Phono AD-2810
Pour utilisation avec les C-2810/C-2410

Cette unité préamplificateur Phono est prévue pour les préamplificateurs C-2810/C-2410, afin de permettre la lecture des disques analogiques vinyle. Cette unité se branche dans une prise (slot) spéciale, à l'arrière des appareils. Toutes les fonctions sont alors accessibles directement sur la face avant du C-2810 ou C-2410.

- Gain: MC: 62 dB, 68 dB MM: 30 dB, 36 dB
- Impédance d'entrée: MC: 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω MM: 47 kΩ
- Modèles supportés : C-2810, C-2800, C-2410, C-2400, C-290, C-290V

Cartes optionnelles pour les maillons numériques



Utilise 2 connecteurs

Carte d'entrée HS-Link
DI2-HS1

Carte d'entrée pour transfert du signal au format HS-Link

- Nécessite un câble HS-Link
- Fréquences d'échantillonnage : 2,8224 MHz/1 bit, 192 kHz/24 bits
- Appareils compatibles : DC-101, DC-330, DF-35, DP-85, DP-78, DP-77, DP-75V

Utilise 1 connecteur

Carte d'entrée Ligne
AI2-U1

Pour entrée de signaux analogiques haut niveau à partir d'un lecteur de CD, tuner, etc.

- Fréquence d'échantillonnage : 48/96 kHz commutable
- Appareils compatibles : DC-330, DF-35, DG-38, DC-300 et DG-28 (sur 48 kHz)

• Pour liaisons asymétriques



Utilise 2 connecteurs

Carte d'entrée symétrique
AI2-B1

• Pour liaisons symétriques



Utilise 2 connecteurs

Carte de sortie Ligne
AO2-U1

Pour sortie de signaux analogiques vers un enregistreur, MiniDisc, DAT ou graveur de CD-R, etc.

- Appareils compatibles et fréquence d'échantillonnage :
(1) Lorsqu'installée dans DC-330, DC-101, DP-85, etc. : les fréquences d'échantillonnage jusqu'à 96 kHz sont supportées. Les signaux HS-Link ne sont pas disponibles.
(2) Lorsqu'installé dans DG-38 : les fréquences d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz sont supportées. Les signaux HS-Link sont disponibles sur la sortie analogique.

• Pour liaisons asymétriques



Utilise 2 connecteurs

Carte de sortie symétrique
AO2-B1

• Pour liaisons symétriques



Utilise 1 connecteur

Carte d'entrée/sortie numérique
DIO-OC1

Pour entrée et sortie de signaux numériques

- Fournit deux jeux d'entrées et sorties (pour câble coaxial et fibre optique)
- Fréquence d'échantillonnage : 96 kHz/24 bits
- Appareils compatibles : DC-101, DC-330, DC-300. DP-85, DP-78, DP-77, DP-75V, DP-65V, DF-35, DG-38, DG-28



Utilise 2 connecteurs

Carte d'entrée/sortie AES/EBU
DIO-PRO1

Pour entrée et sortie de signaux numériques

- Fournit une prise d'entrée et une prise de sortie XLR au standard numérique professionnel AES/EBU
- Fréquences d'échantillonnage : Entrée 96 kHz/24 bits Sortie 48 kHz/24 bits
- Appareils compatibles : DC-101, DC-330, DC-300. DP-85, DP-78, DP-77, DP-75V, DP-65V, DF-35, DG-38, DG-28



Utilise 1 connecteur

Carte d'entrée/sortie Ligne
AIO-U1

Pour sortie de signaux analogiques vers un enregistreur, MiniDisc, DAT ou graveur de CD-R, etc.

- Pour liaisons asymétriques
- Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz
- Appareils compatibles : DC-330, DC-300